

REDAir® SYSTEM

Système complet pour l'isolation et l'habillage d'une façade ventilée. Il combine l'isolant, les accessoires, les parements et les services livrés clé en main chez le distributeur.



Une Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) sous bardage ventilé est l'isolation de la face extérieure du bâtiment.

Parfaite pour la rénovation en milieu occupé, cette technique présente de nombreux avantages :

- Une large gamme de parements et de coloris ;
- Une facilité de mise en œuvre : la pose se fait en toute saison ;
- Une réponse optimale à la réglementation thermique grâce à un large choix d'épaisseurs d'isolant ;
- Un climat intérieur confortable, tant en hiver qu'en été ;
- Un ravalement esthétique.

UN ACCOMPAGNEMENT CHANTIER SUR MESURE

Cette approche clé en main se compose de multiples services :

- L'accompagnement avec une hotline dédiée ;
- Une possibilité d'aide au démarrage chantiers avec un expert ROCKWOOL ;
- Des formations techniques et pratiques pour les professionnels.

Le système complet REDAir® System répond aux exigences de conception et de mise en œuvre décrites dans le Cahier du CSTB n°3316-V2 de décembre 2010.

UNE OFFRE COMPLÈTE

Le système REDAir® se compose de produits qui ont fait leurs preuves :

■ ISOLANTS DISPONIBLES

ROCKFAÇADE

Panneau nu en laine de roche, Lambda 35 de dimensions 1350 x 600 mm.

Principaux avantages :

- Très haute performance thermique ;
- Tenue du produit ;
- Rapidité de mise en œuvre ;
- Réaction au feu : Euroclasse A1 - Incombustible ;
- Excellent comportement à l'eau.

FINISHBOARD

Panneau en laine de roche nu rigide ou semi-rigide de faible épaisseur de dimensions 1200 x 600 mm ou 1350 x 600 mm.

Principaux avantages :

- Adapté aux retours de tableaux ;
- Faible épaisseur.